

Grupo de Pressão EH3

ELETROBOMBAS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 4.5 m³/h e alturas até 70 mts
Pressão máxima de trabalho de 6 Bar
Temperatura ambiente máxima de 40 ° C
Quantidade de areia permitida 50 gr/m³
Tamanho máximo dos sólidos: 2mm
Aplicação fácil e rápida

APLICAÇÕES: Distribuição de água/aumento de pressão
Instalações industriais/Unidades de lavagem
Irrigação/Jardinagem/ Aspersores

CONSTRUÇÃO: Depósito de 24Lts com membrana
Pressostato com tê e manómetro integrado:
Carga: 250V ~ 16(10)A
Empanque mecânico de carbono/cerâmica/EPDM
Veio de motor dimensionado para trabalho contínuo
Anel flutuante em aço inox AISI 304 e PTFE, Teflon



Código	Modelo	Entrada » Saída	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q										
				1 ~	3 ~	L/seg	0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3
						L/min	0	8.3	16.7	25.0	33.3	41.7	50.0	58.3	66.7	75.0
23441932	EH 3/2	1 1/4" » 1"	0.33	2.5	-	23	22.5	22	20	19	17.5	16	14	12	10	
23441933	EH 3/3		0.45	3	-	35	37	32	31	28	27	24	21	17.5	14	
23441934	EH 3/4		0.55	3.7	-	46	44	42.5	40	38	35	32	27.5	23	18	
23441935	EH 3/5		0.75	4.3	-	56	55	52.5	50	47	43	39	34	29	22.5	
23441936	EH 3/6		0.9	5.4	-	68	67	64	61	57	52	47.5	42	36	28	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23441932	EH 3/2	0.00	16	359	10.5
23441933	EH 3/3	0.00	16	359	10.6
23441934	EH 3/4	0.00	16	383	11.1
23441935	EH 3/5	0.00	16	407	11.6
23441936	EH 3/6	0.00	30	431	14

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
Versões com variador de velocidade
Versões com interruptor electrónico
Versões em central hidropneumática
Versões com interruptor electrónico