

Grupo de Pressão EH5

ELETROBOMBAS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 7.5 m³/h e alturas até 70 mts
Pressão máxima de trabalho de 6 Bar
Temperatura ambiente máxima de 40 ° C
Quantidade de areia permitida 50 gr/m³
Tamanho máximo dos sólidos: 2mm
Aplicação fácil e rápida

APLICAÇÕES: Distribuição de água/aumento de pressão
Instalações industriais/Unidades de lavagem
Irrigação/Jardinagem/ Aspersores

CONSTRUÇÃO: Depósito de 24Lts com membrana
Pressostato com tê e manómetro integrado:
Carga: 250V ~ 16(10)A
Empanque mecânico de carbono/cerâmica/EPDM
Veio de motor dimensionado para trabalho contínuo
Anel flutuante em aço inox AISI 304 e PTFE, Teflon



Código	Modelo	Entrada » Saída	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q										
				1 ~	3 ~	L/seg	0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1
						L/min	0	16.7	33.3	50.0	66.7	75.0	83.3	100.0	116.7	125.0
23441952	EH 5/2	1 1/4" » 1"	0.45	3	-	22.5	22	21	20	18	17.5	16	14	11	9	
23441953	EH 5/3		0.55	3.9	-	35	33	32	30	28	26	24	20	15	12.5	
23441954	EH 5/4		0.9	5.3	-	47	45	43	41	38	36	33	29	22	18	
23441955	EH 5/5		1.1	6.2	-	58	56	54	51	47	44	42	35	27	23	
23441956	EH 5/6		1.3	7.3	-	70	67.5	64	61	57	53	50	42.5	33	27.5	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23441952	EH 5/2	0.00	16	359	10.5
23441953	EH 5/3	0.00	16	359	10.6
23441954	EH 5/4	0.00	16	383	11.1
23441955	EH 5/5	0.00	16	407	11.6
23441956	EH 5/6	0.00	30	431	14

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
Versões com variador de velocidade
Versões com interruptor electrónico
Versões em central hidropneumática
Versões com interruptor electrónico