

# Grupo de Pressão EH3

## ELETROBOMBAS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

**CARACTERÍSTICAS:** Caudais até 4.5 m<sup>3</sup>/h e alturas até 70 mts  
 Pressão máxima de trabalho de 6 Bar  
 Temperatura ambiente máxima de 40 ° C  
 Quantidade de areia permitida 50 gr/m<sup>3</sup>  
 Tamanho máximo dos sólidos: 2mm  
 Aplicação fácil e rápida

**APLICAÇÕES:** Distribuição de água/aumento de pressão  
 Instalações industriais/Unidades de lavagem  
 Irrigação/Jardinagem/ Aspersores

**CONSTRUÇÃO:** Depósito de 60Lts com membrana  
 Pressostato com tê e manómetro integrado:  
 Carga: 250V ~ 16(10)A  
 Empanque mecânico de carbono/cerâmica/EPDM  
 Veio de motor dimensionado para trabalho contínuo  
 Anel flutuante em aço inox AISI 304 e PTFE, Teflon



Código	Modelo	Entrada » Saída	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q										
				1 ~	3 ~	L/seg	0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3
						L/min	0	8.3	16.7	25.0	33.3	41.7	50.0	58.3	66.7	75.0
						m <sup>3</sup> /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
						Altura manométrica (m.c.a.)										
23442002	EH 3/2	1 1/4" » 1"	0.33	2.5	-	23	22.5	22	20	19	17.5	16	14	12	10	
23442003	EH 3/3		0.45	3	-	35	37	32	31	28	27	24	21	17.5	14	
23442004	EH 3/4		0.55	3.7	-	46	44	42.5	40	38	35	32	27.5	23	18	
23442005	EH 3/5		0.75	4.3	-	56	55	52.5	50	47	43	39	34	29	22.5	
23442006	EH 3/6		0.9	5.4	-	68	67	64	61	57	52	47.5	42	36	28	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23442002	EH 3/2	0.00	16	359	10.5
23442003	EH 3/3	0.00	16	359	10.6
23442004	EH 3/4	0.00	16	383	11.1
23442005	EH 3/5	0.00	16	407	11.6
23442006	EH 3/6	0.00	30	431	14

### Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior  
 Versões com variador de velocidade  
 Versões com interruptor electrónico  
 Versões em central hidropneumática  
 Versões com interruptor electrónico

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.