

Grupo de Pressão EH5

ELETROBOMBAS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 7.5 m³/h e alturas até 70 mts
 Pressão máxima de trabalho de 6 Bar
 Temperatura ambiente máxima de 40 ° C
 Quantidade de areia permitida 50 gr/m³
 Tamanho máximo dos sólidos: 2mm
 Aplicação fácil e rápida

APLICAÇÕES: Distribuição de água/aumento de pressão
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Irrigação/Jardinagem/ Aspersores

CONSTRUÇÃO: Depósito de 60Lts com membrana
 Pressostato com tê e manómetro integrado:
 Carga: 250V ~ 16(10)A
 Empanque mecânico de carbono/cerâmica/EPDM
 Veio de motor dimensionado para trabalho contínuo
 Anel flutuante em aço inox AISI 304 e PTFE, Teflon



Código	Modelo	Entrada » Saída	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q										
				1 ~	3 ~	L/seg	0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1
						L/min	0	16.7	33.3	50.0	66.7	75.0	83.3	100.0	116.7	125.0
						m3/h	0	1	2	3	4	4.5	5	6	7	7.5
						Altura manométrica (m.c.a.)										
23442102	EH 5/2	1 1/4" » 1"	0.45	3	-	22.5	22	21	20	18	17.5	16	14	11	9	
23442103	EH 5/3		0.55	3.9	-	35	33	32	30	28	26	24	20	15	12.5	
23442104	EH 5/4		0.9	5.3	-	47	45	43	41	38	36	33	29	22	18	
23442105	EH 5/5		1.1	6.2	-	58	56	54	51	47	44	42	35	27	23	
23442106	EH 5/6		1.3	7.3	-	70	67.5	64	61	57	53	50	42.5	33	27.5	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23442102	EH 5/2	0.00	16	359	10.5
23442103	EH 5/3	0.00	16	359	10.6
23442104	EH 5/4	0.00	16	383	11.1
23442105	EH 5/5	0.00	16	407	11.6
23442106	EH 5/6	0.00	30	431	14

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
 Versões com variador de velocidade
 Versões com interruptor electrónico
 Versões em central hidropneumática
 Versões com interruptor electrónico

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.